



2,0m H05VV-F 3G
1,50mm² Zuleitung mit
angespritztem Schutzkontakt-
Winkelstecker mit doppeltem
Schutzkontaktsystem.
Außer bei: 330.300

2-poliger, beleuchteter
Wippschalter 16A

Integrierter erhöhter
Berührungsschutz

Praktische
Kabelaufwicklung
integriert

Schwarze Endkappen
nicht öffenbar
nicht wiederverschließbar

Steckdoseneinsätze um 35° gedreht,
mit vernickeltem Schutzkontakt

2x2 Anschraublöcher zur
Befestigung

CONNECTUS

VORTEILE

- **Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Praktische Kabelaufwicklung**
- **Einfache Befestigung durch Montagelöcher**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle
Profil: Kunststoff



Farbvarianten:

CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Steckdosenfarbe: schwarz

#							
330.103	12		•				695x72x49 mm
330.102	9		•				570x72x49 mm
330.105	6		•	•	•		568x72x49 mm
330.104	6		•	•			480x72x49 mm
330.101	6		•				440x72x49 mm
330.100	4		•				355x72x49 mm

Master + Slave

330.107	1 M+4 S			•	•		610x72x49 mm
330.106	1 M+4 S						480x72x42 mm
330.106F*		1 M+4 S					480x72x49 mm

Master + Slave | mit externem Taster

330.140	1 M+4 S					•	538x72x49 mm
---------	---------	--	--	--	--	---	--------------

Mit externem Taster | 1,5 m Leitung zum Stecker | 1,5 m Leitung zum Schalter

330.142	6						442x72x49 mm
330.153	6			•	•		572x72x49 mm

Schalter orange

330.104F*		6	•	•	•		480x72x49 mm
330.101F		6	•				440x72x49 mm
330.100F		4	•				355x72x49 mm

CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,0 mm² mit C14 Kaltgerätestecker
- Steckdosenfarbe: rot

#		
330.300	3	273x72x46 mm

Feinsicherung 10A

