

PRODUKTDATENBLATT

SubMARINE 17 W 840 4000 K

SubMARINE | Lichtleisten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen
- Nur für Innenraumbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Optimaler elektrischer Schutz dank zweier Sicherungselemente
- Bis zu 65 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die T8-Leuchtstofflampen am KVG nutzen
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Einfacher Lampenwechsel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farbwiedergabeindex $R_a: \geq 80$
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Feuchtraumleuchte mit LED-Röhre für den Netzspannungsbetrieb
- Haltbare und energiesparende LED-Leuchte
- Schutzklasse: I
- Seitliche PG-Kabelverschraubung
- Gehäuse feuer- und entzündungsbeständig gemäß EN 60598-1, 650 °C Glühdrahtprüfung
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat



- Lebensdauer: bis zu 30.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform
- Nicht dimmbar
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennleistung | 17,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtstrom | 1550 lm |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Cool White |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|-----------|
| Länge | 1265 mm |
| Breite | 72,0 mm |
| Höhe | 86,0 mm |
| Produktgewicht | 1324,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Grau |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Montageart | Anbau |
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Terminal, 3-pin |
| Fassungsbezeichnung | G13 |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|---|
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Normen | CE/Gemäß IEC 60598-1/ROHS/REACH/Gemäß IEC 62471 |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- SubstiTUBE STAR EM und SubstiTUBE Start werden mitgeliefert

SICHERHEITSHINWEISE

Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

Leuchte muss bei Montage, Wartung und Abnahme der Abdeckung spannungsfrei geschaltet werden

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899398283 | SubMARINE 17 W 840 4000 K | Versandschachtel 9 | 1285 mm x 275 mm x 220 mm | 77.74 dm ³ | 13328.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.