

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ST8SP-EM 7.6 W/865 600 mm EM

SubstiTUBE STAR PC | Tubes LED économiques pour alimentation conventionnelle



### DOMAINES D'APPLICATION

- Couloirs, escaliers, garages parking
- Chambres froides et entrepôts
- Entrepôts
- Applications domestiques
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C

### AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement résistant grâce au diffuseur polycarbonate
- Grande homogénéité des couleurs
- Économies d'énergie allant jusqu'à 68% par rapport à un tube fluorescent traditionnel T8 1 500 mm
- Allumage instantané sans papillotement

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Sans mercure et conforme à RoHS
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 105 lm/W
- Type de protection : IP20



## FICHE TECHNIQUE

## Données électriques

Puissance nominale	7,60 W
Puissance nominale	7,60 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Intensité nominale	0,036 A
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90


## Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Cool Daylight
Rated color temperature	6500 K
Flux lumineux nominale	800 lm
Flux lumineux	800 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	>80
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0,70
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc

## Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s
Angle de faisceau évalué	160,00 °

## Dimensions &amp; poids



Longueur du culot hors pins	590,00 mm
Diamètre du tube	27,2 mm
Poids du produit	73,00 g
Longueur totale	602,0 mm

## Température

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
-------------------------------	--------------

## Durée de vie

Durée de vie	30000 h
Durée de vie nominale	30000 h
Durée de vie	30000 h
Nombre de cycles de commutation	200000

## Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G13
Sans mercure	Oui

## Capacités

Gradable	Non
----------	-----

## Certificats &amp; Normes

Type de protection	IP20
Normes	CE/CB
Classe d'énergie efficace	A+
Consommation d'énergie	8 kWh/1000h

## Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	DR-7.6/865-G13-27.5/600
Référence de commande	ST8SP-0.6M 7,6W

## Données logistiques

Plage de température de stockage	-20...80 °C
----------------------------------	-------------

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075820210	ST8SP-EM 7.6 W/865 600 mm EM	Carton de regroupement 8	724 mm x 148 mm x 88 mm	9.43 dm <sup>3</sup>	1185.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### INFORMATIONS LÉGALES

En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.

---

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.