

# PRODUKTDATENBLATT

## LINEAR LED TURN 6 W 3000 K

Linear LED Turn | Unterschrankleuchte mit Kippfunktion



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Regalunterbaubeleuchtung
- Nur für Innenraumbelichtung

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfaches und schnelles Anreihen dank einfachem Stecksystem
- Sehr homogenes Licht
- Verkettung von bis zu 10 Leuchten
- Zertifikate: CE

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäusematerial: Aluminium



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Integrated LED driver
<b>Nennleistung</b>	6,00 W
<b>Nennspannung</b>	100...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Lichtstrom</b>	380 lm
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	357,0 mm
<b>Breite</b>	60,0 mm
<b>Höhe</b>	24,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	318,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Silver
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Lebensdauer

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
--------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075026520	LINEAR LED TURN 6 W 3000 K	Versandschachtel 20	442 mm x 363 mm x 185 mm	29.68 dm <sup>3</sup>	8506.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.