




ROLINE Fixed Dome IP Kamera

RDOF5-1



Die ROLINE RDOF5-1 ist eine Netzwerkkamera mit 5 Megapixel Auflösung, PoE und Tag-/ Nacht-Funktion für den Außenbereich. Sie ist mit einem 5-MP-Sensor ausgestattet, der eine ruckelfreie Wiedergabe bis 20 Bilder pro Sekunde und einer Auflösung von 2560x1920 ermöglicht. In Verbindung mit dem 70° Objektiv bietet die Kamera eine optimale Abdeckung Ihres Überwachungsbereichs. Diese Kamera lässt sich per LAN Kabel in das bestehende Netzwerk einbinden. Um sich den wechselnden Lichtbedingungen schnell anzupassen, verfügt die RDOF5-1 über einen IR-Sperrfilter sowie IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern. Durch erweiterte Funktionen wie Bewegungserkennung, Manipulationserkennung und Power Over Ethernet nach 802.3af, ist die RDOF5-1 die ideale Lösung für Ihre Anforderung an eine Außenüberwachung.

Eigenschaften:

- Bis zu 5 Megapixel (2560 x 1920) Auflösung
- FullHD 1080p Video
- Digital Wide Dynamic Range
- Blickwinkel: 70°(4mm Objektiv)
- IR-Cut-Filter mit automatischer Umschaltung für Tag & Nacht-Funktion
- Integrierte IR-Strahler bis zu 30 Meter
- Unterstützt Dual-Stream, Sub-Stream für die mobile Überwachung
- DC12V & PoE
- Wetterfestes IP66-Gehäuse
- Schlagschutz IK10
- Eingebauter Micro SD/SDHC/SDXC-Kartenslot, bis zu 128 GB
- Unterstützt H.264+
- Weitere Funktionen: Heartbeat, Spiegeln, Reset-Taste, usw.

Spezifikation:

Modell	21.19.7316 – RDOF5-1
Parameter	ROLINE 5 Megapixel CMOS Infrarot-Netzwerk-Dome-Kamera
Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	0.01Lux @ F1.2, AGC ON , 0.014Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100,000 s
Objektiv	4mm@ F1.4, Blickwinkel: 70°
Objektivanschluss	M12
Tag & Nacht	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
Digitale Rauschunterdrückung	3D DNR
Wide Dynamic Range	Digital
Kompressions-Standard	
Video Komprimierung	H.264 / MJPEG / H.264+
Video Bit Rate	256Kbps - 16Mbps
Dual Stream	Ja
Bild	
Max. Auflösung	2560 × 1920
Bildrate	50Hz: 20fps (2560×1920), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2560×1920), 30fps(1920×1080), 30fps(1280×720)
Bildeinstellungen	Drehung (einschließlich Korridor Format), Sättigung, Helligkeit, Kontrast
Gegenlicht-kompensation	Ja, optional Zone
ROI	Ja, bis zu 3 konfigurierbaren Bereiche
Netzwerk	
Netzwerk Speicher	NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR, Integrierter Micro SD/SDHC/SDXC Kartenslot, bis zu 128 GB
Alarmauslösung	Bewegungserkennung, dynamische Analyse, Manipulationsalarm, IP Adressen Konflikt
Protokoll	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstelle	
Kommunikationsschnittstelle	1 RJ45 10M/100M Ethernet Schnittstelle
Reset-Taste	Ja
Allgemein	
Betriebsbedingungen	-30 °C - 60 °C (-22 °F – 140 °F), Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Stromanschluss	DC 12V ± 10% / PoE 802.3af
Stromverbrauch	Max. 5W
IR Reichweite	Max. 30 Meter
Schutzklasse	IP66, IK10
Abmessungen	111.0 x 111.0 x 82.0 mm
Gewicht	500g (1.1 lb)
Lieferumfang	Kamera, CD, Schrauben, Netzteil, Kurzanleitung

Abmessungen:

