

DH-IPC-HF5231E-E

2 MP WDR-Box-Netzwerkamera



- 1/2,8" 2-Megapixel Progressive-Scan STARVIS™ CMOS
- H.264 und H.265 Triple-Stream-Encoding
- 50/60 BpS bei 1080p (1920 × 1080)
- Unterstützt intelligente Erkennung
- WDR (120 dB), Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multinetzwerküberwachung: Web-Viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 2/1 Alarmeingänge/-ausgang, 1/1 Audioeingang/-ausgang (integriertes Mikrofon)
- Autofokus (ABF)
- MicroSD-Speicherkarte, PoE



Systemübersicht

Mit verbesserter H.265 Codiertechnologie, bietet die Eco-savvy Serie eine sehr effiziente Videokompression. Dies kann Bandbreite und Speicherkapazität einsparen. Darüber hinaus ist die Serie mit Starlight-, intelligenter IR- und intelligenter Bildanalysetechnologie ausgestattet. Diese Serie unterstützt die Erinnerungsfunktion und ist vollständig gegen Staub und Wasser geschützt (IP67-zertifiziert) und ist vandalismussicher nach IK10.

Funktionen

ePoE-Technologie

Dahuas ePoE-Technologie, hausintern entwickelt, übernimmt die erweiterte 2D-PAM3 Codiermodulation vom physikalischen Layer und Duplex-Übertragung über 800 m bei einer Geschwindigkeit von 10 Mbps oder 300 m bei einer Geschwindigkeit von 100 Mbps über Cat 5- oder Koaxialkabel. Darüber hinaus werden PoE- und PoC-Spannungsversorgungstechnologie unterstützt, sodass sich Aufbau und Verkabelung erheblich vereinfachen. Die ePoE-Technologie von Dahua bietet einen neuen Weg, Übertragungen zwischen IP-Kamera und Netzwerk-Switch über große Entfernungen zu realisieren. Sie ermöglicht eine flexiblere Auslegung des Überwachungssystems, erhöht die Zuverlässigkeit und spart Kosten bei der Konstruktion und Verkabelung.

Starlight-Technologie

Für anspruchsvolle Anwendungen mit wenig Licht bietet die Starlight Ultra-low Light-Technologie von Dahua erstklassige Lichtempfindlichkeit und erfasst Farbdetails auch bei geringer Beleuchtung bis hinunter zu 0,006 Lux. Die Kamera arbeitet mit einer Reihe von optischen Funktionen, um das Licht in der gesamten Szene auszugleichen, sodass auch in dunklen Umgebungen klare Bilder entstehen.

Großer Dynamikbereich

Die Kamera erzielt selbst bei extremen Lichtverhältnissen mit intensiven Kontrasten lebendige Bilder mit der branchenführenden WDR-Technologie (Wide Dynamic Range). Für Anwendungen mit schnell wechselnden, hellen und schwachen Lichtverhältnissen optimiert WDR (120 dB) sowohl den hellen als auch den dunklen Bereich einer Szene gleichzeitig und sorgt so für ein brauchbares Video.

Intelligentes Videosystem (IVS)

IVS ist ein integrierter Videoanalyse-Algorithmus, der intelligente Funktionen zur Überwachung einer Szene für Stolperfallenverletzungen, Einbrucherkennung und verlassene oder fehlende Objekte bereitstellt. Eine Kamera mit IVS reagiert schnell und präzise auf die Überwachung von Ereignissen in einem bestimmten Bereich. Zusätzlich zur Szenenanalyse unterstützt die Kamera die Gesichtserkennung, um ein Gesicht schnell zu erfassen und das Bild auf einen Server hochzuladen. Die Kamera bietet außerdem Sabotageerkennung durch Erkennung eines dramatischen Szenenwechsels und eine Warnmeldung zur Inspektion der Kamera.

Schutz

Die Kamera erlaubt eine Eingangsspannungstoleranz von $\pm 30\%$, geeignet für die unbeständigsten Bedingungen im Außenbereich. Der 6-kV-Blitzschutz schützt die Kamera wirkungsvoll. Die Kamera ist nach strengen Staub- und Tauchtests (IP67) und Schlagprüfungen (IK10) geprüft und zertifiziert und eignet sich für den Einsatz auch in rauen Umgebungen.

Smart H.265+

Smart H.265+ ist die optimierte Implementierung des H.265-Codecs, der mit einer szenenadaptiven Codierungsstrategie, dynamischen GOP, dynamischem ROI, flexibler Multiframe-Referenzstruktur und intelligenter Rauschunterdrückung arbeitet und so hochwertige Videos liefert, ohne das Netzwerk zu belasten. Die Smart-H.265+-Technologie reduziert die Anforderungen an Bitrate und Speicherplatz im Vergleich zur Standard-H.265-Kompression um bis zu 70 Prozent.

Technische Spezifikationen

Kamera

Bildsensor	1/2,8" 2-Megapixel Progressive-Scan-CMOS
Effektive Pixel	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	256 MB/32 MB
Scan-System	Progressiv
Elektronische Verschlusszeit	Auto/Manuell, 1/3 - 1/100000 s
Mindestausleuchtung	0,004 Lux/F1.2 (Farbe, 1/3s, 30IRE) 0,04 Lux/F1.2 (Farbe, 1/30s, 30IRE) 0,002 Lux/F1.2 (Schwarz-Weiß, 1/3s, 30IRE) 0,02 Lux/F1.2 (Schwarz-Weiß, 1/30s, 30IRE)
Rauschabstand	Mehr als 50 dB
IR-Reichweite	Entfällt
IR-Einschaltsteuerung	Entfällt
IR-LEDs	Entfällt

Objektiv

Objektiv Typ	Entfällt
Halterung Typ	C/CS
Brennweite	Entfällt
Max. Blende	Entfällt
Blickwinkel	Entfällt
Optischer Zoom	Entfällt
Scharfeinstellung	Entfällt
Nahfokus	Entfällt

Schwenken/Neigen/Drehen

Schwenk-/Neige-/Drehbereich	Entfällt
-----------------------------	----------

Intelligenz

IVS	Stolperdraht, Einbruch, Objekt zurückgelassen/fehlt
Erweiterte intelligente Funktionen	Gesichtserkennung

Video

Kompression	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Streaming	3 Streams
Auflösung	1080p (1920 × 1080)/1,3 MP (1280 × 960)/ 720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)
Bildfrequenz	Haupt-Stream: 1080p (1 - 50/60 Bps)
	Sub-Stream: D1 (1 - 50/60 Bps)
	Dritter Stream: 1080p (1 - 25/30 Bps)
Bitratensteuerung	CBR/VBR
Bitrate	H.264: 24 - 9472 Kbps H.265: 14 - 5632 Kbps
Tag/Nacht	Auto (ICR)/Farbe/S/W
BLC-Modus	BLC/HLC/WDR (120 dB)

Weißabgleich	Auto/Natürlich/Straßenlampe/Draußen/Manuell
Verstärkungssteuerung	Auto/Manuell
Störunterdrückung	3D DNR
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Zonen, Rechteck)
Bereich von Interesse	Aus/Ein (4 Zonen)
Elektronische Bildstabilisierung (EIS)	Entfällt
Smart IR	Entfällt
Entfeuchten	Entfällt
Digital-Zoom	16-fach
Drehen	0°/90°/180°/270°
Spiegel	Aus/Ein
Privatsphärenausblendung	Aus/Ein (4 Zonen, Rechteck)

Audio

Kompression	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
-------------	--------------------------

Netzwerk

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoll	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Interoperabilität	ONVIF, PSIA, CGI
Streaming-Methode	Unicast/Multicast
Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer/20 Benutzer
Edge-Speicherung	NAS Lokaler PC für Sofortaufnahme microSD-Karte 128 GB
Web-Viewer	IE, Chrome, Firefox, Safari
Management-Software	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Smartphone	IOS, Android

Zertifizierungen

Zertifizierungen	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Teil 15 Untergruppe B
------------------	---

Schnittstelle

Videoschnittstelle	1 Port (BNC, 1 Vp-p, 75 Ω)
Audioschnittstelle	1/1 Kanaleingang/-ausgang, 1 integriertes Mikrofon
RS485	1 Port
Alarm	2 Kanal Eingang: 5 mA 5 V DC 1 Kanalausgang: 300 mA, 12 V DC

Energiewirtschaft

Stromversorgung	DC 12 V, AC 24 V, PoE (802.3af) (Klasse 0)
Leistungsaufnahme	<8 W

Umgebung

Betriebsbedingungen	-30 °C - +60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	-30 °C - +60 °C/weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse	Entfällt
Vandalismuswiderstand	Entfällt

Bau

Gehäuse	Metall
Abmessungen	135,4 mm × 74,4 mm × 65,5 mm
Gewicht Netto	0,66 kg
Bruttogewicht	0,77 kg

Bestellhinweise

Typ	Teile-Nummer	Beschreibung
2-MP-Kamera	DH-IPC-HF5231EP-E	2-MP-Box-Netzwerkamera, WDR, PAL
	DH-IPC-HF5231EN-E	2-MP-Box-Netzwerkamera, WDR, NTSC
	IPC-HF5231EP-E	2-MP-Box-Netzwerkamera, WDR, PAL
	IPC-HF5231EN-E	2-MP-Box-Netzwerkamera, WDR, NTSC
Zubehör (optional)	PFB110W	Wandmontage
	PFB121W	Wandmontage
	LR1002	ePoE über Koax-Konverter

Zubehör

optional:



Wandmontage	Wand-/Decken-/Flächenhalterung
PFB121W	PFB110W

Abmessungen (mm/Zoll)

