



## 2-facher USB-KVM-Umschalter TK-207K

Mit Hilfe des 2-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie zwei PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie die 2 PCs unverzüglich nutzen können. Die Stromversorgung des Umschalters erfolgt über die KVM-Kabel, es ist also kein Netzteil erforderlich. Tastenkombinationen gestatten den sofortigen Zugriff auf die Umschaltung zwischen den Computern und die automatische Abfrage. Mit seiner Hot-Pluggability und akustischen Rückmeldungen ist der 2-fache USB-KVM-Umschalter die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

### Eigenschaften


- Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus
- USB-Tastatur/Maus-Emulation mit 2 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Unterstützt Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse u.a.
- Unterstützt sehr hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- Unterstützt Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003-Server, Linux und Mac-Betriebssystem.
- Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini
- Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder andere PCs ausgeschaltet werden müssten
- Wechsel zwischen PCs über Tastenkombinationen, Drucktaste oder windowsbasiertes Umschaltprogramm
- Automatische Abfrage & LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- 2 Jahre begrenzte Garantie

# 2-facher USB-KVM-Umschalter TK-207K

## Technische Spezifikationen

Hardware	
Anschließbare Computer	• 2
USB-Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 1.1
KVM-Kabel	• 2 Sätze KVM-Kabel (1,2 m)
Kabelschnittstelle	• zur Konsole: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker • zum PC: 1 x USB-Stecker (Typ A), 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker
Konsolen-Anschlüsse	• 2 x USB-Tastatur/Maus: (Typ A), 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker
Anwahl der Ports	• Drucktaste, Tastenkombinationen oder windowsbasiertes Umschaltprogramm
Abfrageintervall	• 10 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• Stromversorgung über USB-Schnittstelle
Abmessungen	• 98 x 70 x 28 mm
Gewicht	• 99 g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

## Illustration eines Netzwerks



## Packungsinhalt

- TK-207K
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- 2 Sätze USB-KVM-Kabel

## Verwandte Produkte

TK-205K	2-facher PS/2-KVM-Umschalter
TK-208K	2-facher PS/2-Audio-KVM-Umschalter
TK-210K	2-facher USB Hub- und PS/2-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

## Bestellungs Informationen

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

