

HOBBS OPTISource LWL-Lichtquelle SM/MM 850 bis 1550nm

Artikelnummer	13.01.3264
Hersteller	HOBBS
Hersteller-Art.-Nr.	257823
EAN (Einzelstück)	7630049617964



Diese optische Laserlichtquelle ist eine stabilisierte Hochleistungslichtquelle, die im Bereich der Fiberglas Netzwerkinstallation und Wartung Anwendung findet. Der Anwendungsbereich der OPTISource Quadwellenlänge SM/MM 850/1300/1310/1550nm LWL-Lichtquelle liegt dabei, durch seine hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit, im Bereich der fiberoptischen Dämpfungsmessung, der fiberoptischen Signalverlust-Messung und der Fiberglas Kabel Identifikation über Lichtquellen Modulation.

Es gibt drei Modelle: 850/1300 nm für Multimode Netze (Art. Nr. 257821), 1310/1550 nm für Singlemode Netze (Art. Nr. 257822) und das Dualgerät für Multimode und Singlemode Netze (Art. Nr. 257823) für alle vier Wellenlängen.

- Vier Wellenlängen, 3 Modellkombinationen (850/1300 Multi-mode, 1310/1550 Single-mode, 850/1300/1310/1550 Dualmode "all in one")
- C.W. und 1kHz, 2kHz, 270Hz modulierte Signale
- Auto-identify Wellenlängenanzeige (volle Kompatibilität mit Hobbes Optical Power Meter)
- LED Anzeigen
- Auto power off zum Energie sparen

Dieses Gerät ist als KLASSE 1 LASER-Produkt eingestuft!

- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen!
- Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede unsachgemäße Verwendung dieses Geräts kann zu schweren Schäden führen. Seien Sie vorsichtig!
- Bewahren Sie das Gerät sicher auf und halten Sie es von Kindern fern!

- SCHAUEN SIE NIEMALS IN DEN LASERSTRAHL!

SPEZIFIKATIONEN

Wellenlängen: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm

Spektrumsbreite: ≤ 5 nm

Ausgangsleistung: ≥ -13 dBm@850/1300nm; ≥ -5 dBm@1310/1550nm

Stability: ± 0.15 dB/8hr@1310/1550nm; ± 0.25 dB/8hr@ 850nm/1300nm

Connector type: With replaceable FC, SC, ST connectors

Auto power off: 30 min. without key pressed

Frequency: 270Hz, 1kHz, 2kHz

Batterien: 4 x AAA

Abmessungen: 125 x 78 x 31mm

Gewicht: 145g

Technische Daten

Hersteller	HOBBS
Produktgruppe	Messgeräte
Produkttyp	Fiber Tester
Zubehör: Akku/Batterie benötigt	Micro-Batterie (AAA), 04x
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.782 kg