

DAHUA IPC-HDBW8232E-Z-SL Dome IP Kamera 2 MP, 50fps, Vario, H.265, IP67, IK10, NEMA 4X, PoE

Artikelnummer	21.21.0030
Hersteller	DAHUA TECHNOLOGY
Hersteller-Art.-Nr.	IPC-HDBW8232E-Z-SL
EAN (Einzelstück)	6939554918926



Die DAHUA IPC-HDBW8232E-Z-SL ist eine professionelle H.265 Dome-Netzwerkkamera mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde und einem 2 Megapixel Sensor. Durch die Verwendung von H.265/265+ und H.264/264+ Kompressionstechnologie, ist die Kamera in der Lage, eine Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen Bereich zu optimieren und sorgt stets für maximale Effizienz der Bandbreitennutzung. Zusätzlich ermöglicht diese Technologie eine Reduzierung des Speicherverbrauchs bis zu 70% unter Beibehaltung der hohen Bildqualität.

Das Kameragehäuse erfüllt nicht nur IP67 und IK10, sondern auch NEMA 4X (Korrosionsschutz).

Darüber hinaus verfügt die Kamera über die WDR Technologie, dadurch ist die Kamera in der Lage selbst in schwierigsten Lichtsituationen eine optimale Bildqualität zur gewährleisten.

Eigenschaften:

- 1/1,9" 2Megapixel progressive scan CMOS
- H.265/265+ und H.264/264+ Kompression
- 50fps@1080P(1920x1080)
- WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 4,1mm ~ 16,4 motorisiertes Objektiv
- Mehrere Netzwerk-Überwachungsmöglichkeiten: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Max. IR LEDs Reichweite 50m

- Micro SD Speicherkarte
- IP67, IK10
- Korrosionsschutz nach NEMA 4X
- PoE

DAHUA SmartPSS Software

Die DAHUA SmartPSS ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle DAHUA IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung.

Technische Daten

Hersteller	DAHUA TECHNOLOGY
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkamera
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/3"
Auflösung	4 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	50
Kompressionsverfahren	H.265+/H.265 und H.264+/H.264
Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	Integriert
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	4,1mm ~ 16,4mm
Objektivblickwinkel	H: 92° ~ 32° V:53° ~ 18°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Automatischer IR Sperrfilter	ja

Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0,002Lux
WDR Technologie	WDR
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP67, IK10, NEMA 4X
Betriebstemperatur	-40°C bis 60°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Technische Besonderheiten	Korrosionsschutz nach NEMA 4X