

# DAHUA IPC-HFW5231EP-ZE Bullet IP Kamera 2 MP, 50/60fps, Varifokalobjektiv 2,7 ~ 13,5mm, H.265, IP67, IK10, ePoE

<b>Artikelnummer</b>	21.21.0139
<b>Hersteller</b>	DAHUA TECHNOLOGY
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IPC-HFW5231EP-ZE
<b>EAN (Einzelstück)</b>	6939554936555



Die DAHUA IPC-HFW5231EP-ZE ist eine professionelle H.265 Bullet-Netzwerkamera mit bis zu 50/60 Bildern pro Sekunde und einem 2 Megapixel Sensor. Durch die Verwendung von H.265/265+ und H.264/264+ Kompressionstechnologie, ist die Kamera in der Lage, eine Auflösung für ein gewünschtes Objekt oder einen Bereich zu optimieren und sorgt stets für maximale Effizienz der Bandbreitennutzung. Zusätzlich ermöglicht diese Technologie eine Reduzierung des Speicherverbrauchs bis zu 70% unter Beibehaltung der hohen Bildqualität.

Darüber hinaus verfügt die Kamera über die WDR Technologie, dadurch ist die Kamera in der Lage selbst in schwierigsten Lichtsituationen eine optimale Bildqualität zur gewährleisten.

## **Eigenschaften:**

- 1/2,8" 2Megapixel progressive scan CMOS
- H.265/H.264 Kompression
- 50/60fps@1080(1920x1080)
- WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Varifokal-Objektiv 2,7 ~ 13,5mm
- Mehrere Netzwerk-Überwachungsmöglichkeiten: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Max. IR LEDs Reichweite 50m
- Micro SD Speicherkarte
- IP67, IK10

- PoE/ePoE

## DAHUA SmartPSS Software

Die DAHUA SmartPSS ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle DAHUA IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung.

### Technische Daten

Hersteller	DAHUA TECHNOLOGY
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkamera
Bauform	Bullet
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2,8"
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	3072 x 2048
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	50/60
Kompressionsverfahren	H.265+/H.265 und H.264+/H.264
Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	Integriert
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	2,7 ~ 13,5mm
Objektivblickwinkel	H: 101°~31°, V:54°~17°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja

Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux/F1.4 (Farbe, 1/3s, 30IRE)
WDR Technologie	WDR
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP67, IK10
Betriebstemperatur	-30°C bis 60°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Technische Besonderheiten	Intelligent Video System (IVS), ePoE Unterstützung