

# DAHUA IPC-HF5231EP-E Box IP Kamera 4MP OHNE Objektiv, bis 30 FPS, WDR, PoE, C/CS-Objektivanschluss

Artikelnummer	21.21.0162
Hersteller	DAHUA TECHNOLOGY
Hersteller-Art.-Nr.	IPC-HF5231EP-E



Die DAHUA IPC-HF5231EP-E ist eine professionelle Box Netzwerkkamera. Mit dem 2-Megapixel Sensor liefert sie hochauflösende Videos mit 1920 x 1080 Pixel bis 60 Bildern pro Sekunde mit ausgezeichneter Bildqualität, selbst in den dunkelsten Stunden der Nacht. Mit dem STARVIS(tm) WDR CMOS Sensor ist Sie in der Lage, selbst in schwierigsten Lichtsituationen wie blendendes Gegenlicht oder direkt einfallendes Tageslicht zurecht zu kommen. Die WDR Pro Technologie nimmt dabei Bilder mit unterschiedlichen Belichtungseinstellungen auf und berechnet daraus in Echtzeit ein optimal belichtetes Bild.

- 1/2,8" 2-Megapixel Progressive-Scan STARVIS™ CMOS
- H.264 und H.265 Triple-Stream-Encoding
- 50/60 BpS bei 1080p (1920 × 1080)
- Unterstützt intelligente Erkennung
- WDR (120 dB), Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Multinetzwerküberwachung: Web-Viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 2/1 Alarমেingänge/-ausgang, 1/1 Audioeingang/-ausgang (integriertes Mikrofon)
- Autofokus (ABF)
- MicroSD-Speicherkarte, PoE
- OHNE Objektiv

## DAHUA SmartPSS Software

Die DAHUA SmartPSS ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle DAHUA IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression

und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung.

### **Hinweis: Abbildung ähnlich**

<b>Technische Daten</b>	
Hersteller	DAHUA TECHNOLOGY
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Box-Netzwerkamera
Lieferumfang	Schnellanleitung
Bauform	Box
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2,8 Zoll Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	bis 60
Kompressionsverfahren	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	C/CS-Mount
IR LED	nein
Lichtempfindlichkeit	0,004 Lux/F1.2 (Farbe, 1/3s, 30IRE)
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja

Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Betriebstemperatur	-30°C bis 60°C
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Energieeffizienzklasse	Nicht relevant
Technische Besonderheiten	Unterstützt intelligente Erkennung