

ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 1 m

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.15.8630 |
| Hersteller | ROLINE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.15.8630 |
| EAN (Einzelstück) | 7630049621787 |



LSOH

Halogenfreies LWL-Patchkabel mit Stahlarmierung und Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

- Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
- Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
- Duplex-Kabel in Vollader
- Hohe Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern
- Stahlarmiert: Im Vergleich zu Standard LWL Patchkabeln sind diese Kabel zusätzlich durch eine flexible Stahlspiralwendel geschützt
- Durch diesen hochwertigen Kabelaufbau sind LWL Kabel trittfest und eignen sich für Anwendungen mit erhöhten mechanischen Ansprüchen
- Nur für Indoor (Innenbereich) geeignet

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OS2 |
| Farbe | weiß |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Länge | 1 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Singlemode 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse | LC APC / LC APC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC APC |
| Stecker Seite 1 Ferrule | Keramik |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC APC |
| Stecker Seite 2 Ferrule | Keramik |
| Min. Biegeradius, statisch | 30 mm |
| Min. Biegeradius, dynamisch | 60 mm |
| Farbe (Kabel) | weiß |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussen-Ø Kabel | 3,0 mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja |
| Armierung | ja |
| Max. Einfügungsdämpfung | 0.3 dB |
| Min. Rückflusdämpfung | 60 dB |
| Gewicht | 33 g |
| Verpackungshöhe | 10 mm |

| | |
|-------------------|--------|
| Verpackungsbreite | 100 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 100 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------|---------|
| Paketgewicht | 0.02 kg |
|--------------|---------|