

ROLINE Kat.5e (Class D) Dose, Aufputz, geschirmt, weiss

Artikelnummer	25.16.8387
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	25.16.8387



Kat.5e Netzwerk-Anschlussdosen für eine Übertragungsrate von 100MBit/s

- Die Anschlussdosen sind für eine Übertragungsrate von 100MBit/s ausgelegt
- Vollgeschirmte Dose im Metallgehäuse bietet hohe Sicherheit gegenüber Einstreuungen
- Kabelmontage über LSPlus-Schneidklemmen mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA / TIA 568
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten geschirmten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e S/FTP (Best.-Nr.- 21.15.0020), ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e STP (Best.-Nr. 25.16.8487), ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP (Best.-Nr. 26.11.0329), und ROLINE Patchkabel Kat.5e S/FTP (Best.-Nr. 21.15.0305). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	Anschlussdose Kat.5e
Farbe	weiß
Schirmungstyp	geschirmt
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Wandbefestigung	Aufputz

Anzahl Ports	2
Anschluss Verlegekabel	Krone LSAPlus
modularer Aufbau	nein
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Schirmkontaktierung	ja
Steckrichtung	45°-Neigung
Gewicht	153.6 g