

# ROLINE Kat.5e (Class D) Dose, Aufputz, ungeschirmt, elfenbein

**Artikelnummer** 25.16.8401  
**Hersteller** ROLINE  
**Hersteller-Art.-Nr.** 25.16.8401



## Kat.5e Netzwerk-Anschlussdosen für eine Übertragungsrate von 100MBit/s

- Die Anschlussdosen sind für eine Übertragungsrate von 100MBit/s ausgelegt
- Kabelmontage über LSAPlus-Schneidklemmen mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA / TIA 568
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten ungeschirmten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr.- 21.15.0511), ROLINE Anschlussdose Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8401), ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 26.11.0349), und ROLINE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Anschlussstechnik TP
Produkttyp	Anschlussdose Kat.5e
Farbe	elfenbeinfarben
Schirmungstyp	ungeschirmt
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Wandbefestigung	Aufputz
Anzahl Ports	2

---

Anschluss Verlegekabel	Krone LSAplus
------------------------	---------------

modularer Aufbau	nein
------------------	------

Material (Gehäuse)	Kunststoff
--------------------	------------

Schirmkontaktierung	ja
---------------------	----

Steckrichtung	45°-Neigung
---------------	-------------

Gewicht	73.9 g
---------	--------