

ROLINE Kat.5e (Class D) Dose, Unterputz, ungeschirmt, elfenbein

Artikelnummer 25.16.8501
Hersteller ROLINE
Hersteller-Art.-Nr. 25.16.8501

roline
Designed for Professionals



Kat.5e Netzwerk-Anschlussdosen für eine Übertragungsrate von 100MBit/s

- Die Anschlussdosen sind für eine Übertragungsrate von 100MBit/s ausgelegt
- Kabelmontage über LSAPlus-Schneidklemmen mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA / TIA 568
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten ungeschirmten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:

ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e UTP (Best.-Nr.- 21.15.0511), ROLINE Anschlussdosen Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 25.16.8501), ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e UTP (Best.-Nr. 26.11.0349), und ROLINE Patchkabel Kat.5e UTP (Best.-Nr. 21.15.0505). Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

- Optionales Zubehör:

Alternative Frontblende (Set, bestehend aus Rahmen, Frontblende inkl. Beschriftungsfeld und Schraube). Die Frontblende selbst ist kombinierbar mit den Design-Rahmen namhafter Schalter-Hersteller. Die Sets gibt es in weiss (25.16.8398) und elfenbein (25.16.8399)

Technische Daten

| | |
|---------------|----------------------|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Anschluss technik TP |
| Produkttyp | Anschlussdose Kat.5e |
| Farbe | elfenbeinfarben |
| Schirmungstyp | ungeschirmt |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Übertragungsqualität | Cat5e / Class D |
| Wandbefestigung | Unterputz |
| Anzahl Ports | 2 |
| Anschluss Verlegekabel | Krone LSAplus |
| modularer Aufbau | nein |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Schirmkontaktierung | ja |
| gesonderte Zugentlastung | ja |
| Steckrichtung | 45°-Neigung |
| Höhe | 80 mm |
| Breite | 80 mm |
| Tiefe | 31 mm |
| Gewicht | 64.6 g |