

VIVOTEK IB9381-HT Bullet IP Kamera 5MP, Outdoor, WDR Pro, IR, PoE, 4-9mm, IP66

Artikelnummer	21.19.1669
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	IB9381-HT
EAN (Einzelstück)	4712123675756



VIVOTEK IB9381-HT Bullet-Netzwerkamera mit 5 Megapixel Auflösung, WDR Pro, Smart IR, PoE und Smart-Focus-System mit 4-9mm (45-84° Blickwinkel) Objektiv für den Aussenbereich

Die VIVOTEK IB9381-HT ist eine brandneue, hocheffiziente und professionelle H.265 Netzwerkkamera mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde bei 5-Megapixeln oder 60 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 1080p (1920 x 1080) mit einer herausragenden Bildqualität.

Durch Verwendung der neusten H.265 Kompressionstechnologie ist die Kamera in der Lage, höhere und effiziente Bildkompressionsraten als frühere Systeme H.264 zu generieren. Darüber hinaus ermöglicht die VIVOTEK Smart-Stream-II-Technologie die Qualität in gewünschten Bereichen zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Die Kombination aus H.265 und der Smart Stream-II Technologie kann den Bandbreiten- und Speicherbedarf um bis zu 80% reduzieren, während die Bildqualität mit 5-Megapixeln erhalten bleibt.

Eigenschaften:

- 1/1.8 "Progressiver CMOS Sensor
- 30fps bei 2560x1920 Pixeln; 60fps bei 1920x1080 Pixeln
- H.265 Komprimierungstechnologie
- Smart-Stream-II Technologie zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
- Eingebauter IR-Strahler (Effektiv bis zu 30 Meter)

- Varifokales 4 - 9 mm P-Iris Objektiv
- Smart Focus System
- WDR Pro für eine ungehinderte Sicht in kontrastreichen Umgebungen
- Wetterfeste IP66 Kamera in einem IK10 Metallgehäuse (Vandalismusgeschütztes Gehäuse)
- SNV (Supreme Night Visibility) bei schlechten Lichtverhältnissen
- Video Rotation für Korridor-Modus
- DIS (Digitale Bildstabilisierung)

VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und dieVCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

*** Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Bullet-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Schnellinstallationsanleitung, Sonnenblende, Aufkleber zur Ausrichtung der Kamera, wasserdichte Stecker, eine Packung Schrauben
Bauform	Bullet
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/1.8" Progressive CMOS
Auflösung	5 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2560 x 1920

Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30
Kompressionsverfahren	H.264, H.265 & MJPEG
Anzahl Videostreams	4
Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	P-iris
Objektivtyp	Motorzoomobjektiv
Objektivbrennweite	4 - 9 mm
Objektivblickwinkel	45° - 84°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	ja
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.001 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	ja
Digitaler Eingang	ja
Digitaler Ausgang	ja
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 und IK10
Betriebstemperatur	-20°C bis 50°C

Für den Aussenbereich ja
geeignet