

VIVOTEK FD9360-H Fixed Dome IP Kamera 2MP, Outdoor, IR, PoE, 2,8mm, IP66, IK10, H.265 inkl. TM LIFETIME Lizenz

Artikelnummer	21.19.3801
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9360-H (2.8MM, TM L

VIVOTEK



Die FD9360-H von VIVOTEK ist eine H.265-Außenkuppelnetzwerkamera mit einem 2-Megapixel-Sensor, die eine Auflösung von 1920 x 1080 bei 30 fps ermöglicht. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie kann der FD9360-H qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen.

Die FD9360-H verfügt über ein 2,8-mm Objektiv und ist mit IR-Beleuchtungskörpern mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für eine bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist der FD9360-H in IP66- und IK10-Gehäusen untergebracht.

Durch die Verwendung der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der Unterstützung des H.265-Codex kann der FD9360-H die Bandbreitennutzung um bis zu 90% reduzieren und gleichzeitig die höchste Bildqualität gewährleisten. Darüber hinaus können Benutzer mit der VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Anwendungen an die ständig wachsende Anzahl von Benutzerszenarien in einem diversifizierenden Überwachungsmarkt anpassen.

Hauptmerkmale

- H.265 Kompressionsverfahren
- 30 Bilder/s bei 1920x1080 Auflösung (WDR Pro eingeschaltet)
- SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- WDR Pro für hervorragende Sicht bei extrem dunklen und hellen Lichtverhältnissen
- Smart-Stream III Technologie für optimale Bandbreitennutzung

- Einbaute IR-LEDs bis zu 30 Metern Reichweite
- Trend Micro IoT Sicherheit
- Wetterfestes IP66 Gehäuse und vandalismusgeschützt nach IK10
- MicroSD/SDHC/SDXC Card-Slot als interner Speicher

VIVOTEK VAST Software

Die VIVOTEK VAST ist eine professionelle Video / Central Management Software (VMS bzw. CMS), ausgelegt um alle VIVOTEK IP-Überwachungsprodukte mit intuitiver Bedienung und zahlreiche Funktionen zu verwalten. Es integriert die neuste H.265 Video Kompression und unterstützt hunderte von Kameras und Substation in einer hierarchischen Struktur zur Anzeige, Aufnahme und Ereignisverwaltung. Darüber hinaus bietet VAST auch die Video-Wall-Lösung (VAST Matrix) zur Live Überwachung von hunderten Kameras.

VAST integriert neben den Bildinformationen der VIVOTEK Netzwerkkameras auch vielfältige Funktionen der Kamera, wie zum Beispiel die nahtlose Aufnahme („Seamless Recording“), die im Falle einer Netzwerkunterbrechung zur Kamera weiter Aufzeichnet, 360° FishEye Unterstützung (Entzerrung) und die VCA Metadaten-Integration (Linienüberschreitung, Herumlungen oder Felderkennung). VAST ist eine vollwertige Server / Client Software, die in fast allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann.

*** Für bis zu 32 VIVOTEK Kameras kostenlos zum Download auf der VIVOTEK Webseite!**

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fixed-Dome-Netzwerkkamera
Lieferumfang	Schnellanleitung, Bohrschablone, Schrauben, Kabeldichtung
Bauform	Fixed-Dome
Schnittstelle	LAN
Bildsensortyp	1/2.9" Progressive CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	30

Kompressionsverfahren	H.265, H.264 & MJPEG
Anzahl Videostreams	3
Objektivanschluss	Board mount
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	2,8 mm
Objektivblickwinkel	H: 81° x V: 44°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	nein
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Lichtempfindlichkeit	0.065 lux @ F2.0 (Color)
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	nein
Audioausgang	nein
Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
WLAN	nein
Schutzklasse	IP66 und IK10
Betriebstemperatur	-30°C bis 60°C
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Technische Besonderheiten	geeignet für den Ausseneinsatz
Gewicht	577.36 g