

# LECHANGE Ranger 2MPx Pro G Kamera + Alarm Gateway

<b>Artikelnummer</b>	21.21.0192
<b>Hersteller</b>	Lechange
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	IPC-A26GP
<b>EAN (Einzelstück)</b>	6939554948565



## Verbinden Sie Ihre smarte Überwachungszentrale mit Alarmsensoren 1080p H.265 WLAN Schwenk- & Neige-Kamera mit Airfly

Die Ranger Pro G bietet 2 MP Liveüberwachung, unterstützt die neueste H.265-Komprimierung, die bis zu 50 % Bandbreite und Speicherplatz einsparen kann. Mit Airfly kann sie als Zentrum eines intelligenten Alarmsystems eingesetzt werden. Automatisch Schwenk und Neigungsfunktion erlaubt es zu beobachten wo gerade etwas passiert.

Behalten Sie im Auge, was Ihnen lieb ist

Mit dem Clouddienst haben Sie Zugriff auf das, was Ihnen wichtig ist, solange das Internet verfügbar ist.

Sie können täglich Fotos oder Videos in der Cloud speichern und jederzeit und überall wiedergeben

- Mikrophon und Lautsprecher integriert
- 1080p Full-HD Video
- H.265 Codec
- Hervorragende Nachtsicht
- Smart Tracking: Automatische Verfolgung von sich bewegende Objekten
- Gegensprechen: Einfache Kommunikation mit der Familie und Haustieren
- Clouddienste: Live Video, Speicherung, Alarm und mehr
- microSD Kartensteckplatz: Bis zu 128 GB
- Airfly: Intelligente Verbindung mit Alarmsensoren

## Technische Daten

Hersteller	Lechange
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-Netzwerkkamera
Lieferumfang	1 x Kamera 1 x Kurzanleitung 1 x Netzteil, 1 x USB-Kabel, 1 x Schraubenpaket 1 x Schnellinstallationsplan, 1 x Installationskarte
Bauform	Bullet
Schnittstelle	WLAN
Bildsensortyp	1/3 CMOS
Auflösung	2 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	25
Kompressionsverfahren	H.265
Anzahl Videostreams	1
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm
Objektivblickwinkel	57°
Fernsteuerbarer optischer Zoom	nein
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	ja
Schwenkbereich	355° Schwenk
Neigebereich	90° Neigung
Audioeingang	nein
Audioausgang	nein

Digitaler Eingang	nein
Digitaler Ausgang	nein
Eingebauter PIR Sensor	nein
Bewegungserkennung	nein
Speicherkartenslot	nein
Power over Ethernet (PoE)	nein
WLAN	ja
Betriebstemperatur	-10° C ... 45° C
Für den Aussenbereich geeignet	nein
Energieeffizienzklasse	Nicht relevant