

# LEONI LWL-Breakoutkabel 2G OM4, lfd. m

Artikelnummer	21.08.0050	<b>LEONI</b>
Hersteller	LEONI	
Hersteller-Art.-Nr.	21.08.0050	



## LWL-Breakoutkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung

- Zur Verlegung in trockenen Räumen, Kabelkanälen, Rohren oder auf Kabelpitschen
- Aufbau: 2 zugentlastete Einzelkabel als Breakout-Elemente; nichtmetallische Zugentlastung (Aramidgarne); Reißfaden unter dem Außenmantel; Außenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound
- Diese Lichtwellenleiter zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Faserqualität für bis zu 40/100 Gigabit Ethernet aus
- Für direkte Stecker-Montage geeignet; Systemergänzung mit LWL-Verteilern für 19"-Schränke möglich
  
- Hinweis: Breakoutkabel mit Konfektion werden nur auf Bestellung gefertigt und sind von Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen

### Hinweis: Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Hersteller	LEONI
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	Verlegekabel
Farbe	violett
Länge	1 m
Anzahl Fasern	2

Aderaufbau	Kompaktader mit Gradientenfasern
Kabeltyp	Break-Out-Kabel
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	Multimode 50/125µm OM4
Biegeradius	140 mm
Farbe (Kabel)	violett
Aramid Zugentlastung	ja
Aussen-Ø Kabel	7 mm
Aussenmantel Kabel	halogenfreier Compound
Kabel LSOH	ja
Zugbelastbarkeit	800 N
Querdruckfestigkeit kurzzeitig (in N/cm <sup>2</sup> )	150
Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm <sup>2</sup> )	100
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg