

ATEN PE1209G 1U Basis PDU mit Messfunktion

Artikelnummer	14.01.7306
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	PE1209G
EAN (Einzelstück)	4710469340550



Effizienz der Stromverteilung

Die ATEN Basic Metered PDU-Serie wurde entwickelt, um die Effizienz der Stromverteilung und die Überwachung des Stromstatus in einer IT-Umgebung zu verbessern. Sie besteht aus 1U-Modulen mit 9 Ausgängen.

Der kompakte Formfaktor und die Unterstützung der Rack-Montage helfen, Platz zu sparen und Unordnung zu vermeiden.

Zur Überwachung des Stromstatus der angeschlossenen Geräte sind die Einheiten mit 3-stellige 7-Segmentanzeigen ausgestattet, die die Eingangsspannung und den Ausgangsstrom in Echtzeit anzeigen. Die Basis-PDUs mit Messfunktion liefern sichere, zentralisierte Daten zum Stromverbrauch der IT-Ausstattung von Rechenzentren einschließlich Servern, Speichersystemen, KVM-Switches und Netzwerkgeräten, um die Stromaufnahme und das Asset Management zu optimieren.

- Platzsparend rackmontierbares 1U-Design
- IEC-Steckdosenmodelle
- Überstromschutz
- Zwei 3-stellige 7-Segment-Bildschirme zur Darstellung von Strom und Spannung
- PDU-Stromüberwachung in Echtzeit bei Verwendung mit der EC1000 Energy Box

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Steckdosenleisten

Produkttyp	Stromverteilereinheiten (PDUs)
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x Basis-PDU PE1209G mit Messfunktion 1x Netzkabel 1x Bedienungsanleitung
Max. Belastbarkeit	16A max.
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosentöpfe	9
Anzahl Ausgänge/Winkel	(9) IEC 60320 C13
Anordnung Ausgänge	gerade, vorderseitig
Dosentyp	IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Steckertyp	IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A
Überstromschutz	ja
Regionale Verwendung	Ohne Einschränkung
Netzanschluss	Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Höhe	6.1 cm
Breite	4.44 cm
Tiefe	48.2 cm
Gewicht	0.8 kg
Verpackungshöhe	170 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Verpackungstiefe	630 mm
Paketgewicht	1.604 kg