

Datenblatt Art. BM0022463

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fisa tehnica

Keystone Modul USB 3.2 Typ C

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Strombelastbarkeit:	Max. 5 A	Current Rating	Max. 5 A
Spannungsfestigkeit:	Max. 20 V	Power Consumption	Max. 20 V
Durchschlagsfestigkeit:	100 V AC	Frequency	100 V AC
Kontaktwiderstand:	Max. 40 mΩ	Internal consumption	Max. 40 mΩ
Isolationswiderstand:	Min. 100 MΩ	Switching capacity	Min. 100 MΩ
Datenübertragungsrate	4Gbit/s	Data transfer rate	4Gbit/s
Produkteigenschaften		Product attributes	
Ausführung		Version	
Seite 1: USB C 3.2 Buchse		Side 1: USB C 3.2 jack	
Seite 2: USB C 3.2 Buchse		Side 2: USB C 3.2 jack	
USB Standard	USB 3.2 Typ C	USB standard	USB 3.2 Typ C
10.000 Steckzyklen		Durability: 10.000 cycles	
Material		Material	
Gehäuse: ABS, schwarz		Housing: ABS, black	
Einbautiefe	50mm	Mounting depth	50mm
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Keystone Modul		1x Keystone Module	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Betriebstemperatur	-40°C – 85°C	Operating temperature	-40°C – 85°C
Sonstiges		Other	

Custom Module können nach Belieben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen der BACHMANN Steckdoseneinheiten integriert werden.

Custom Modules can be integrated into the designated Custom Module frames of BACHMANN power strips.