

Datenblatt Art. 740.002

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Flachkabelstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung für Leitungstyp H05RNH2-F 2x1,5		Supply cable for cable type H05RNH2-F 2x1,5	
Mit Schraubklemme		With screw terminals	
Typ ohne Schutzkontakt mit Schnappverrastung	242GF	Type without earthing contact with snap latch	242GF
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: SBR (Styrol Butadien Rubber), schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: SBR (styrol butadien rubber), black similar to RAL 9005	
Stromführende Teile: CuZn 37		Live parts: CuZn 37	
Lieferumfang 1x Flachkabelstecker für Illu-Leitungen inkl. Einwegbefestigungsschrauben		Scope of delivery 1x Flat cable plug for illumination cable incl. one-way mounting screws	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft RoHs konform	DIN 49 406-R	Type approved RoHs conform	DIN 49 406-R

