

Datenblatt Art. BM0020278

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX HOLDER DOUBLE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Betriebsspannung	10A / 250V~	Operate voltage	10A / 250V~
Eingangsfrequenz	50 Hz	Input frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	schwarz	Colour supply cable	
Stecker	Installationssteckverbinder	Plug	Building installation connector
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x SEV 1011 T13 (Type J)		1x SEV 1011 T13 (Type J)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005,		Black, similar to RAL 9005,	
mit erhöhtem Berührungsschutz,		with Shutter,	
10 A / 250 V~, IP20		10 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x # 917.227		1x # 917.227	
Custom Modul		Custom Module	
USB A&C Buchse		USB A&C port	
inkl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ²		incl. 0,2 m H05VV-F 2x0,7 mm ² building	
Installationsstecker		installation plug	
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /	DC 5.0 V 3.0 A 15.0	Output voltage / Output current / Output	DC 5.0 V 3.0 A 15.0
Ausgangsleistung C-port	W	power C-port	W
	DC 9.0 V 2.3 A 20.7		DC 9.0 V 2.3 A 20.7
	W		W
	DC 15.0 V 1.5 A 22.5		DC 15.0 V 1.5 A 22.5
	W		W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /	DC 5.0 V 3.0 A 15.0	Output voltage / Output current / Output	DC 5.0 V 3.0 A 15.0
Ausgangsleistung Q-port	W	power Q-port	W
	DC 9.0 V 2.0 A 18.0		DC 9.0 V 2.0 A 18.0
	W		W
	DC 12.0 V 1.5 A 18.0		DC 12.0 V 1.5 A 18.0
	W		W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /	DC 5.0 V 3.5 A 17.5	Output voltage / Output current / Output	DC 5.0 V 3.5 A 17.5
Ausgangsleistung C port + Q port (beide	W	power C port + Q port (both output)	W
Ausgänge)			
Durchschnittseffizienz		Average active efficiency	
C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %	C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	85.4 %
C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %	C port DC 9.0V 2.3 A 20.7 W	88.3 %
Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %	Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	86.1 %

Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 87.7 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 87.8 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 86.0 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)
 C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 81.3 %
 C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W 82.0 %
 C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W 78.9 %
 Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 82.2 %
 Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 80.2 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 77.7 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 81.2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.07 W

Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 87.7 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 87.8 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 86.0 %

Efficiency at low load (10 %)
 C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 81.3 %
 C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W 82.0 %
 C port DC 15.0 V 1.5 A 22.5 W 78.9 %
 Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 82.2 %
 Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 80.2 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 77.7 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 81.2 %

No-load power consumption 0.07 W

Weitere Produkteigenschaften

Plattform PIX

Zur Befestigung an einem Möbelstück

Material

Gehäuse:
 PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Zierring:
 PC ABS, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x PIX HOLDER DOUBLE inkl. PIX
 Steckdose montiert
 1x Zierring montiert, schwarz

Mit POS Verpackung

Further product attributes

Plattform PIX

for fixing to a furniture item

Material

Housing:
 PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Ring for embellishment:
 PC ABS, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x PIX HOLDER DOUBLE incl. PIX power
 strip installed
 1x ring for embellishment mounted, black

With POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 0°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -20°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 – 90%
Luftdruck 80-108 kPa
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 0°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -20°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 10 – 90%
Air pressure 80-108 kPa
Protection type IP20