

## Datenblatt Art. 932.014

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CASIA 2 Steckdosenleiste / CASIA 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                             |                                       | Electrical parameters                              |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>              | 16 A / 250 V~                         | <b>Rated current / rated voltage</b>               | 16 A / 250 V~                         |
| <b>Frequenz</b>                                    | 50 Hz                                 | <b>Frequency</b>                                   | 50 Hz                                 |
| Netzanschluss                                      |                                       | Power supply                                       |                                       |
| <b>Zuleitung</b>                                   | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> | <b>Supply cable</b>                                | 2,0m   H05VV-F   3G1,5mm <sup>2</sup> |
| Farbe Zuleitung                                    | Schwarz                               | Colour supply cable                                | Black                                 |
| Mit Aderendhülsen                                  |                                       | With ferrules                                      |                                       |
| Mit beigelegtem Italien Stecker Typ CEI 23-50 S17  |                                       | With enclosed Italy plug type CEI 23-50 S17        |                                       |
| Stromausgang                                       |                                       | Power output                                       |                                       |
| <b>Steckdosen</b>                                  |                                       | <b>Socket outlets</b>                              |                                       |
| <b>3x CEI 23-50 P40</b>                            |                                       | <b>3x CEI 23-50 P40</b>                            |                                       |
| 2-polig mit Schutzkontakt                          |                                       | 2-pole with earthing contact                       |                                       |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                      |                                       | With shutter                                       |                                       |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                     |                                       | Black, similar to RAL 9005, 35°                    |                                       |
| 16A / 250V~, IP20                                  |                                       | 16A / 250V~, IP20                                  |                                       |
| Weitere Produkteigenschaften                       |                                       | Further product attributes                         |                                       |
| <b>Material</b>                                    |                                       | <b>Material</b>                                    |                                       |
| Gehäuse:                                           |                                       | Housing:                                           |                                       |
| Aluminium, eloxiert                                |                                       | Aluminium, anodised                                |                                       |
| Abdeckung / Blende:                                |                                       | Cover:                                             |                                       |
| Edelstahl Optik                                    |                                       | Stainless steel look                               |                                       |
| <b>Lieferumfang</b>                                |                                       | <b>Scope of delivery</b>                           |                                       |
| 1x CASIA 2 Steckdosenleiste                        |                                       | 1x CASIA 2 power strip                             |                                       |
| In POS-Verpackung                                  |                                       | POS packaging                                      |                                       |
| Umgebungsbedingungen                               |                                       | Environmental conditions                           |                                       |
| <b>Maximale Höhe</b>                               | 2000 m                                | <b>Maximum height</b>                              | 2000 m                                |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b> | 5 °C – 35 °C                          | <b>Ambient temperature during mounting and use</b> | 5 °C – 35 °C                          |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>   |                                       | <b>Protect from direct sunlight.</b>               |                                       |

|                                                        |                |                                                         |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>  | -25 °C - 60 °C | <b>Ambient temperature during transport and storage</b> | -25 °C - 60 °C |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b> | 5 % – 95 %     | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>               | 5 % – 95 %     |
| <b>Schutzart</b>                                       | IP20           | <b>Protection type</b>                                  | IP20           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>Sonstiges</b> | <b>Other</b> |
|------------------|--------------|

**Für Nischen- und Eckmontage**

**For niche and corner mounting**