

Datenblatt Art. 932.016

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CASIA 2 Steckdosenleiste / CASIA 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16 A / 250 V~	Rated current / rated voltage	16 A / 250 V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
Mit beigelegtem Italien Stecker Typ CEI 23-50 S17		With enclosed Italy plug type CEI 23-50 S17	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
4x CEI 23-50 P40		4x CEI 23-50 P40	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung / Blende:		Cover:	
Edelstahl Optik		Stainless steel look	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x CASIA 2 Steckdosenleiste		1x CASIA 2 power strip	
In POS-Verpackung		POS packaging	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	2000 m	Maximum height	2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5 °C – 35 °C	Ambient temperature during mounting and use	5 °C – 35 °C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	

**Umgebungstemperatur bei Transport
und Lagerung** -25 °C - 60 °C
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
kondensierend)** 5 % – 95 %
Schutzart IP20

**Ambient temperature during transport
and storage** -25 °C - 60 °C
Relative humidity (non-condensing) 5 % – 95 %
Protection type IP20

Sonstiges

Other

Für Nischen- und Eckmontage

For niche and corner mounting