



## **IPC 1U-K-125L ohne Netzteil**

Das **IPC 1U-K-125L** ist das ideale Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch seine kompakte Bauform und seine geringe Bautiefe von 250mm für ITX-Boards passt es in jeden Serverschrank.

Das **IPC 1U-K-125L** bietet intern Platz für wahlweise 1x 3,5" oder 2x 2,5"-Festplatten. Zwei serienmäßige 40mm-Lüfter, welche sich intern direkt hinter der Frontblende befinden, sorgen zuverlässig für eine optimale Kühlung.

In der Front befinden sich zwei **USB 3.0** Frontanschlüsse direkt neben den Bedienelementen.

## Spezifikationen

Motherboard	ITX
Laufwerkseinschübe	3,5" intern: 1* 2,5" intern: 2*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2 USB 2.0: 0
Lüftervorbereitungen	Intern: 2x 40mm (serienmäßig, Molex Anschluss)
Bedienelemente	Power-Taster Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität Netzwerkaktivität Überhitzungsalarm Stromversorgungsfehler
Material	1.0/1.2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	32mm
Maximale Grafikkartenlänge	170mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 65 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887085
EAN-Code	4260133125711
Lieferumfang	Schraubensortiment IPC I/O Shield 8 (Universal zum Ausschneiden) Montagewinkel für optionales 1U Netzteil
Merkmale	Nur 250mm Bautiefe Serienmäßig 2x 40mm Lüfter USB 3.0 intern als genormte Blockstecker

\*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

## Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	44,5mm	44,5mm	115mm
Breite	433mm	482mm	560mm
Tiefe	250mm	278mm	415mm

Gewicht (netto): 2,79Kg  
Gewicht (brutto): 3,91Kg

## Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

**OHNE**

Geprüfte Qualität:

