



## **19" IPC 2098-SL 2U - Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke**

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Durch die Einbaumöglichkeit eines ATX-Netzteils mit 80mm Lüfter ist das **2098-SL** ideal für die Konfiguration eines kostengünstigen Systems. Alternativ besteht auch die Möglichkeit ein 2U Server-Netzteil zu verbauen.

Dank der abschließbaren Türen in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten.

## Spezifikationen

Motherboard	Mini ITX, mATX, µATX, ATX
Laufwerkseinschübe	Maximale Boardabmessung BxH: 305mm x 290mm, 12" x 11,4"
	5,25" extern: 1
	3,5" extern: 1*
	3,5" intern: 5*
	2,5" intern: 3*
Anschlüsse Front	USB 3.0: 2
Lüfter / Lüftervorbereitungen	Front: 2x 60mm (optional) Innen: 4x 80mm (3x serienmäßig, Molex-Anschluss, 1x optional)
Bedienelemente	Powerschalter Reset-Taster
LED	Power Festplattenaktivität
Stromversorgung	ATX-Netzteil mit 80mm Lüfter, 2U Netzteil
Material	1,0-1,2mm Stahl
Maximale CPU-Kühler Höhe	65mm
Maximale Grafikkartenlänge	290mm
Verpackungseinheit	Versandeinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 20 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887127
EAN-Code	4260133128071
Lieferumfang	Schlüssel Schraubensortiment Staubfilter
Merkmale	Laufwerkskäfige herausnehmbar 7x geschraubte Low-Profile Slotbleche (hinten) Fronttüren abschließbar 2x USB 3.0 intern als genormter Blockstecker

\*die Werte können bei bestimmten Kombinationen abweichen

## Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	87mm	89mm	175mm
Breite	427mm	485mm	545mm
Tiefe	565mm	615mm	720mm

Gewicht (netto): 8,72Kg  
Gewicht (brutto): 10,80Kg

## Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

**OHNE**

**Geprüfte Qualität:** 