



H05VV-F 3G1,50qmm
schwarz, mit angegossenem
Schutzkontakt-UTE Winkelstecker 90°, 16A
black, with moulded earth contact-UTE
plug type30, 90°, 16A
noir, avec prise moulée, avec terre-UTE
type30, 90°, 16A

* Endstücke genietet

* Endcaps with rivets

* Embouts rivetés

9 Schutzkontakt - Steckdosen mit Transientenschutz	9 earth contact - sockets with Transient protection	9 avec terre prises avec parasurtenseur
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none">nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;2-polig mit Schutzkontakt;16A/3600W, AC250V, IP20,RAL7035, um 35° gedreht;	Sockets: <ul style="list-style-type: none">DIN 49 440, examined: VDE0620-1;2-pole with earthing contact;16A/3600W, AC250V, IP20,RAL7035, 35° turned;	Prises: <ul style="list-style-type: none">DIN 49 440, selon : VDE0620-12 pôles, 1 prise de terre16A/3600W, AC250V, IP20,RAL7035, coudé à 35°.
Anschluss: <ul style="list-style-type: none">nicht wiederanschließbar;	Connection: <ul style="list-style-type: none">non rewirable,	Connection: <ul style="list-style-type: none">Reconnection impossible
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé: 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic parts: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1	Eléments plastiques: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent: jusqu'à 850°C; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none">Separat erhältlich: Artikelnr. 20110-068	Brackets: <ul style="list-style-type: none">Optional available, item no. 20110-068	Equerres: <ul style="list-style-type: none">à commander séparément, réf. 20110-068
Transientenschutz: <ul style="list-style-type: none">Kurzschlussfestigkeit 6,5kA,Schutzpegel Up 1,5kVPrüfspannung Uoc 5kVUc 255V; 50Hzoptische Funktions- und Ausfallanzeige	Transient protection: <ul style="list-style-type: none">short circuit protect. 6,5kA,protection level Up 1,5kVtest voltage Uoc 5kVUc 255V; 50Hzoptic signal for function / defect	Parasurtenseur: <ul style="list-style-type: none">Courant max. de décharge : 6,5kA,Niveau de protection Up 1,5kVtest voltage Uoc 5kVUc 255V; 50Hzsignal d'indication marche / défectueux
Lieferform: <ul style="list-style-type: none">Neutrale Kartonverpackungmit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none">Neutral carton boxWith Schroff Item no. and bar code 39	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none">Emballage dans carton neutreAvec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">1 x Steckdosenleiste	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none">1 x Socket strip	Composition : <ul style="list-style-type: none">1 x Bâti de prises
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°CLagertemperatur -20... +75°CBetriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none">Operating temperature range 0...+55°CStorage temperature range -20... +75°COperating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none">Temperature de fonctionnement 0°.+55°Temperature de stockage -20°... +75°Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation