

Brother TD-4420TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN

Marke : Brother

Artikel-Code: TD-4420TN

Produktname : TD-4420TN

- Thermotransfer- oder Thermodirekt-Druckverfahren
- 152,4 mm / Sekunde Druckgeschwindigkeit
- ZPL, EPL und DPL-Emulation
- 108 mm Druckbreite (max.)
- 203 dpi Druckauflösung
- USB, LAN- und serielle Schnittstelle

Professioneller Desktop-Etikettendrucker mit Thermotransfer-Technologie

Brother TD-4420TN Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 152 mm/sek
Kabelgebunden Ethernet/LAN:

Professioneller Desktop-Etikettendrucker mit USB- und Netzwerk-Schnittstellen, der auf Ihre vielseitigen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dank einfacher Bedienbarkeit, hoher Geschwindigkeit und Etikettendruck ohne Pause drucken Sie Etiketten ganz nach Ihrem Bedarf.

Durch die Thermotransfer-Technologie können die Geräte unterschiedliche Farbbänder verwenden und sind somit vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Branchen, z.B. im Einzelhandel, Logistik oder Gesundheitswesen.

Brother TD-4420TN. Drucktechnologie: Direkt Wärme/Wärmeübertragung, Maximale Auflösung: 203 x 203 DPI, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 152 mm/sek. Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Systemanforderung	
Drucktechnologie *	Direkt Wärme/Wärmeübertragung	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Farbe *	✗		
Maximale Auflösung *	203 x 203 DPI	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Druckgeschwindigkeit (metrisch) *	152 mm/sek		
Druckgeschwindigkeit	6 lpm	Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Maximum Druckerhöhe	10,8 cm		
Maximale Drucklänge	25,4 m	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Papierhandhabung		Betriebsbedingungen	
Maximale Etikettenbreite	11,2 cm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 40%
Maximaler Rollendurchmesser	12,7 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	25 - 85%
Kerndurchmesser	2,54 cm	Betriebstemperatur	10 - 90 °C
Anschlüsse und Schnittstellen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Gewicht und Abmessungen	
Ethernet/LAN *	✓	Breite	204 mm
WLAN *	✗	Tiefe	280 mm
Bluetooth	✗	Höhe	177,5 mm
USB Anschluss *	✓	Gewicht	2,5 kg
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2	Verpackungsdaten	
RS-232 port	1	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Leistungen		Paketgewicht	3,93 kg
Seitenbeschreibungssprachen	DPL, EPL, ZPL, ZPL II	Lieferumfang	
Speicherkapazität	64 MB	Mitgelieferte Kabel	AC, USB
Flash-Speicher	128 MB	Schnellstartübersicht	✓
		Garantiekarte	✓
		AC-Netzadapter	✓
		Software-Entwicklungs-Set	✓

Leistungen		Lieferumfang	
integrierte Barcodes	GS1 DataMatrix, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, LOGMARS, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, PLESSEY, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Starterrolle enthalten	✓
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	84433210
Design		Sonstige Funktionen	
Anzahl Zeichensatz	8	LED-Anzeigen	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Unterstützte Sprachen	Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch
Display *	✗	Anzahl der Sprachen	11
Energie			
AC Eingangsspannung	100 - 240 V		
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz		
AC-Adapter Ausgangsstrom	2 A		



4977766798556



0012502655305



012502655305

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date