


STANDARD UTP-Patchkabel, Cat.6 (Klasse E), rot, 5 m

Artikelnummer	11.55.1725	SECOMP®
Hersteller	SECOMP	
Hersteller-Art.-Nr.	11.55.1725	



Konfektioniertes Cat.6 (Klasse E) U/UTP-Patchkabel mit RJ-45-Steckern und Knickschutz - ideal für LAN-Umgebungen, Patchpanels und Geräteanschlüsse.

- Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten.
- Vorkonfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel mit RJ-45-Steckern an beiden Enden.
- Langlebig dank angespritztem Knickschutz.
- Flexibles Kabel, geeignet für enge Biegeradien.
- 1:1-Pinbelegung gemäß EIA/TIA-568-Standard.
- Aufbau: 4-paarige Litzenleitung.

Technische Daten	
Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	U/UTP Patchkabel
Farbe	rot
Länge	5 m
Lieferumfang	Patchkabel
Schirmungstyp	U/UTP
Übertragungsqualität	Cat6 / Class E

Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Innenleiter-Material	CCA (Kupferkaschiertes Aluminium)
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Biegeradius	40 mm
Belegung	1:1
Rasthebelschutz	nein
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	rot
Aussen-Ø Kabel	5.0 +/- 0.3mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg