

# STANDARD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m

|                     |            |         |
|---------------------|------------|---------|
| Artikelnummer       | 11.55.3692 | SECOMP® |
| Hersteller          | SECOMP     |         |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.55.3692 |         |



**STANDARD DisplayPort Kabel mit DP-Anschluss beidseitig zum Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, Fernseher oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz!**

DisplayPort ist ein digitaler Display-Schnittstellenstandard, der eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert. Der Zweck von DisplayPort besteht hauptsächlich darin, zwischen einem Computer und dessen Display-Monitor oder zwischen einem Computer und einem Heimkino verwendet zu werden.

- DisplayPort-Kabel mit DP-Steckern beidseitig
- Verbindet einen Laptop oder PC mit einem Monitor
- Auflösung bis zu 3840x2160 @30Hz
- Kompatibel mit DP 1.1
- Videoübertragung in exzellenter Qualität

| Technische Daten |                   |
|------------------|-------------------|
| Hersteller       | SECOMP            |
| Produktgruppe    | Kabel             |
| Produkttyp       | DisplayPort-Kabel |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Farbe                       | schwarz                         |
| Länge                       | 3 m                             |
| Lieferumfang                | DisplayPort Kabel               |
| Übertragungsqualität        | DisplayPort v1.1                |
| Max. Auflösung              | 3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD) |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | DisplayPort                     |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)              |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | DisplayPort                     |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)              |
| Farbe (Kabel)               | schwarz                         |
| Anwendungsbereich           | extern                          |
| Kabelschirmung              | geschirmt                       |
| Gewicht                     | 118 g                           |
| Verpackungshöhe             | 20 mm                           |
| Verpackungsbreite           | 100 mm                          |
| Verpackungstiefe            | 100 mm                          |
| Paketgewicht                | 0.11 kg                         |