


# ROLINE 19-Zoll-Steckdosenleiste 8fach C13, Schutzkontakt-Stecker, Aluminium, 2 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 19.07.1628    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 19.07.1628    |
| EAN (Einzelstück)   | 7630049610903 |



## 19" Steckdosenleiste mit 8x C13 Anschluss und Zuleitung (2m) mit Schutzkontakt-Stecker, 1HE, zum Einbau in 19" Schränke, inkl. Einbauwinkel.

- 19 "Steckdose (1 HE) zum Einbau in 19"-Schränke, inkl. Montagewinkel
- Anordnung der Steckdosen: 90°
- Profil aus eloxiertem Aluminium
- Kabeltyp: 2,0m H05VVH-F 3G 1,0mm², schwarz
- Maximale Belastung/Leistung: 16A 3600W
- Farbe: ALU / lichtgrau RAL 7035
- Breite: 440mm

| Technische Daten |                      |
|------------------|----------------------|
| Hersteller       | ROLINE               |
| Produktgruppe    | Steckdosenleisten    |
| Produkttyp       | 19" Steckdosenleiste |
| Farbe            | Aluminium            |
| Länge            | 2 m                  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Funktion                   | 19" Steckdosenleiste   |
| Bauform                    | 19" Rackmount  |
| Max. Belastbarkeit         | 3600W  |
| Max. Spannung              | 250V AC  |
| Ein/Aus-Schalter           | nein   |
| Anzahl der Steckdosentöpfe | 8  |
| Anzahl Ausgänge/Winkel     | 8 / 90°  |
| Anordnung Ausgänge         | Reihe  |
| Dosentyp                   | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A  |
| Material (Gehäuse)         | Aluminium  |
| Farbe (Gehäuse)            | Aluminium  |
| Anschlusskabel             | H05VV-F 3G 1,5mm²  |
| Anschlusstecker            | Schutzkontakt IEC320   |
| Steckertyp                 | Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F  |
| Regionale Verwendung       | Deutschland, Österreich, Niederlande<br>Frankreich, Tschechien, Slowakei |
| Netzanschluss              | Schutzkontaktstecker, Typ-E/F  |
| Höhe                       | 44 mm  |
| Breite                     | 440 mm   |
| Tiefe                      | 44 mm  |
| Gewicht                    | 783.3 g  |
| Verpackungshöhe            | 50 mm  |
| Verpackungsbreite          | 110 mm   |
| Verpackungstiefe           | 500 mm   |
| Paketgewicht               | 0.892 kg   |