

ROLINE 19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, 600x600 BxT IP55 outdoor grau

Artikelnummer	26.21.0089
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	26.21.0089
EAN (Einzelstück)	7630049600904



19 Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE 600x600 BxT IP55 outdoor grau

Die outdoor-Netzwerkschränke zur Wandmontage sind nach Schutzart IP55 entwickelt und speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen, insbesondere im Außenbereich, ausgelegt. Die Wandgehäuse bieten ein 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkgriff und isolierten PG-Kabelverschraubungen. Integrierte Lüftungfiltergehäuse gewährleisten die Belüftung und bieten Schutz vor Wasser- und Staub gemäß IP54. Diese Schränke sind ideal für Außenbereiche, die Umwelteinflüssen wie Regen, Hagel, und Spritzwasser ausgesetzt sind. Das Dachchassis ist für die Installation eines Lüftermoduls mit einem gefilterten Bereich ausgestattet. Im Inneren befinden sich ein Paar galvanisierte 19"-Profilschienen, die in beide Richtungen ablesbar und in der Tiefe verstellbar sind. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 2,0 mm.

Die Farbgebung erfolgt durch elektrostatische Pulverbeschichtung in der Standardfarbe Grau (RAL 7035). Die Wandmontage erfolgt mit den beigelegten Haltewinkeln. Optional können die Schränke mit einem Sockel als freistehende Lösung genutzt oder mithilfe eines Befestigungssets an Masten angebracht werden.

- Traglast: 100 kg
- Abschließbare Stahl-Fronttür mit Schwenkhebelgriff
- 3-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken
- Kabelzuführung im Boden
- Dach bietet mit einzubauenden Lüftermodulen Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse,

Austanzung für Lüftermodule

- Integrierte Lüftungfiltergehäuse
- IP Schutzklasse: IP55

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"/-/10"-Technik
Produkttyp	19"-Outdoor-Wandgehäuse
Farbe	grau
Lieferumfang	19-Zoll Wandgehäuse Pro 16 HE, Erdungskabel-Set, 2x Schlüssel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
Ausführung der Profilschiene	L-Form
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung	mit Festrahmen
Höheneinheiten	16 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	260 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	535 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Zerlegbar	nein
Materialgruppe	Stahl
Material Fronttür	Stahl
Wandmontage möglich	ja
Justierfüsse	nein
Maximale Tragkraft	100 kg
Schutzart (IP Code)	IP55
Schalldicht	nein
Anzahl der Türen	1
Mit Fronttür	ja

Mit rückseitiger Tür	nein
Mit Sichttür	nein
Front	Stahltür
Rackschienen	nein
Seitenwände enthalten	nein
Abnehmbare Seitenwände	nein
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	nein
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	891 mm
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Gewicht	49 kg
Verpackungshöhe	910 mm
Verpackungsbreite	690 mm
Verpackungstiefe	630 mm
Paketgewicht	52 kg