Vivotek FE9192-H Indoor Fisheye-Kamera 12 MP, 180°/360°

Artikelnummer	21.19.3850
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FE9192-H
EAN (Einzelstück)	4710469352607

VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera, 12-Megapixel CMOS-Sensor, Maximale Auflösung 2944x2944 mit 30 FPS, WDR Pro (120dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen, Intelligente Bewegungserkennung, Smart VCA, Trend Micro IoT-Sicherheit, Lokales Dewarp

- 12-Megapixel CMOS-Sensor
- 30 fps @ 2944x2944
- WDR Pro (120dB) für verbesserte Sichtbarkeit in kontrastreichen Szenen
- Intelligente Bewegungserkennung zur Verringerung von Fehlalarmen
- Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
- Trend Micro IoT-Sicherheit
- Lokales Dewarp

Technische Daten	
Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	Sicherheitskameras
Produkttyp	Fish-Eye-Netzwerkkamera
Lieferumfang	VIVOTEK FE9192-H Fisheye Netzwerkkamera, Schnellinstallationsanleitung, Trockenmittelbeutel
Bauform	Fish-Eye
Schnittstelle	LAN

ONVIF	ja
Bildsensortyp	1/2.3" Progressiv e CMOS in 4056x3040
Auflösung	12 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel)	2944 x 2944
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	20
Kompressionsverfahren	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Anzahl Videostreams	3
Objektivtyp	Fixes Objektiv
Objektivbrennweite	f = 1.22 mm
Objektivblickwinkel	180°
Automatischer IR Sperrfilter	ja
Tag/Nacht Modus	ja
IR LED	nein
Lichtempfindlichkeit	0.13 Lux
WDR Technologie	WDR Pro
Audioeingang	ja
Audioausgang	nein
Bewegungserkennung	ja
Speicherkartenslot	ja
Power over Ethernet (PoE)	ja
Netzanschluss	Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Höhe	122 mm
Breite	82 mm

Tiefe	136.9 mm
Gewicht	353 g
Verpackungshöhe	140 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	180 mm
Paketgewicht	0.549 kg