

VIVOTEK FD9365-EHTV-v2, Outdoor Vandal-proof Dome 2MP

Artikelnummer	21.19.3879
Hersteller	VIVOTEK
Hersteller-Art.-Nr.	FD9365-EHTV-v2
EAN (Einzelstück)	4710469353963

VIVOTEK



Die VIVOTEK FD9365-EHTV-v2 ist eine neu überarbeitete, feststehende Dome-Netzwerkamera für den Außenbereich, die eine Auflösung von 1920x1080 bei bis zu 60 fps liefert. Diese gut gestaltete, für den Außenbereich geeignete Kamera verfügt über ein eingebautes Mikrofon, E/A-Funktionalität, die neueste VIVOTEK SNV II-, WDR Pro II- und Smart IR III-Technologie, um sowohl bei schwachem Licht als auch in Umgebungen mit hohem Kontrast eine klare Bildqualität zu liefern.

- Outdoor Vandal-proof Dome, 2M 60fps, H.265/H.264/MJPEG, f4 ~ 9mm Motorized Lens, P-iris, D/N, IR 50m, SNV II, WDR PRO II, Smart Stream III, Smart IR III, 3DNR
- PoE, DC12V/AC24V, I/O 2/2, Two-way Audio, MicroSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/IK10/NEMA 4X
- 60 Bilder pro Sekunde bei 1920x1080
- H.265-Komprimierungstechnologie mit Smart Stream III
- Installationsfreundliches Design
- Witterungsbeständig nach IP66, IP67, IP6K9K und vandalensicher nach IK10+, NEMA 4X-zertifizierter Schutz
- SNV II (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
- WDR Pro II für unvergleichliche Sichtbarkeit in extrem hellen und dunklen Umgebungen
- Eingebaute IR-Strahler bis zu 50 m mit Smart IR III
- Signierte Firmware und Secure Boot
- KI-unterstützte intelligente Bewegungserkennung und Smart VCA
- Cyber-Schutz durch Trend Micro IoT Security

Die VIVOTEK FD9365-EHTV-v2 bietet außerdem eine Vielzahl integrierter Cybersecurity-Funktionen und KI-gestützte Videoanalyse mit IP66, IP67, IP6K9K, IK10+, NEMA 4X und einem

weiten Temperaturbereich von -40°C bis 60°C ohne Heizung, wodurch sie sich ideal für weitreichende Überwachungsszenarien im Außenbereich eignet.

Technische Daten

Hersteller	VIVOTEK
Produktgruppe	IP Überwachung
Produkttyp	Dome-Netzwerkamera
Bauform	Fixed-Dome
Auflösung	2 MPx
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde)	60 fps @ 1920x1080
IR LED	ja
IR-Reichweite (max.)	50 m
Schutzart (IP Code)	IP66 IP67 IK10
Für den Aussenbereich geeignet	ja
Betriebstemperatur min.	-50 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	310 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Paketgewicht	2.081 kg