

KLEIN TOOLS 501-915 TDR Kabellängenmessgerät

Artikelnummer
Hersteller
Hersteller-Art.-Nr.

19.06.5145
Klein Tools
501-915



Das KLEIN TOOLS Kabellängenmessgerät ist ein tragbares Zeitbereichsreflektometer (TDR) zur Kabellängenprüfung. Es misst Kabellängen, kalibriert die Ausbreitungsgeschwindigkeit (VOP), misst die Entfernung zu Kabelfehlern und verfügt über einen Tongenerator zur Kabelortung. Dieses kostengünstige Prüfgerät bietet eine genaue Kabellängenmessung für eine große Bandbreite verschiedener Kabeltypen. Inklusive Messleitungen und Tasche.

- Das Kabellängenmessgerät misst die Länge von Elektro-, Daten-, Zweidraht- und Romex®-Kabeln bis zu 914 m
- Die TDR-Technologie misst die Entfernung zum Fehler, Unterbrechung oder Kurzschluss an Kabeln mit und ohne Abschluss
- Programmiert mit Ausbreitungsgeschwindigkeitswerten (VOP) für Koaxial-, Daten- und andere mehradrige Kabel für eine genaue Längenmessung mit einer Genauigkeit von +/- 2 Prozent
- Speichert benutzerdefinierte Kabel-VOP-Werte für konstant genaue Ergebnisse und Zeitersparnis
- Einfache Benutzeroberfläche mit farbigem, interaktivem LCD
- Koax-BNC oder hochwertige Krokodilklemmen für einen schnellen, einfachen Anschluss zum Testen der meisten Kabeltypen
- RJ45-Buchse für genaue Längenmessung von kontaktierten Datenkabeln
- Maßeinheiten können zwischen metrischen und imperialen Einheiten umgeschaltet werden
- Inklusive gepolsterter Tasche und Kabel

Spezifikationen:

- Anschluss- und Adaptertypen: Krokodilklemmen, Koax-F-Stecker, Koax-F-Buchse, RJ45, BNC
- Energiequelle: 2x AA-Batterien
- Batterienutzungsdauer: Aktiver Betrieb: Etwa 15 Std.; Standby-Betrieb: Etwa 3 Jahre

- Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen: 69 x 157 x 36 mm
- Gewicht: 215 g

Technische Daten	
Hersteller	Klein Tools
Produktgruppe	Tester
Produkttyp	Kabeltester
Lieferumfang	TDR Kabellängenmessgerät, Batterien, Messleitungen, Tasche
Zubehör: Akku/Batterie benötigt	Mignon-Batterie (AA), 02x
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Höhe	36 mm
Breite	69 mm
Tiefe	157 mm
Gewicht	215 g
Verpackungshöhe	0 mm
Verpackungsbreite	0 mm
Verpackungstiefe	0 mm
Paketgewicht	0 kg