# 4x OM4 LC/LC LEONI Breakoutkabel Konfektioniert

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.08.0055 |
| **Hersteller** | LEONI |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.08.0055 |

**Fertig konfektionierte Breakoutkabel mit Steckern sind eine gute Alternative zur aufwändigen Installation mit Spleißtechnik.**

• Vorkonfektioniertes LWL-Breakoutkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung
• Konfektioniert mit je 4x ST-Steckern von Suhner an beiden Enden
• Kabel zur Verlegung in trockenen Räumen, Kabelkanälen, Rohren oder auf Kabelpritschen
• Aufbau: 4 zugentlastete Einzelkabel als Breakout-Elemente; nichtmetallische Zugentlastung (Aramidgarne); Reißfaden unter dem Außenmantel; Außenmantel: halogenfreier, flammwidriger Compound
• Die Lichtwellenleiter zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Faserqualität für bis zu 40/100 Gigabit Ethernet aus
• Systemergänzung mit LWL-Verteilern für 19"-Schränke möglich

• Hinweis: Breakoutkabel mit Konfektion werden nur auf Bestellung gefertigt und sind von Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen

• Weitere Meter: 21.08.0054

**Hinweis: Abbildung ähnlich**

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | LEONI |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | Konfektion |
| Farbe | violett |

| | |
|---|---|
| Anzahl Fasern | 4 |
| Kabeltyp | Break-Out-Kabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Multimode 50/125µm OM4 |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 1 Ferrule | Keramik |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Stecker Seite 2 Ferrule | Keramik |
| Farbe (Kabel) | violett |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Aussenmantel Kabel | halogenfreier Compound |
| Kabel LSOH | ja |
| Querdruckfestigkeit kurzzeitig (in N/cm²) | 150 |
| Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm²) | 100 |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 10 mm |
| Verpackungstiefe | 20 mm |
| Paketgewicht | 0.547 kg |