

# LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, Suhner LC/ST, 1 m

|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 21.08.2451 | <b>LEONI</b> |
| <b>Hersteller</b>          | LEONI      |              |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | 21.08.2451 |              |



## Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
- Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- ST-Stecker von Suhner: Axial gefederter Stecker, Bajonett mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule
- LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, Keramik- Ferrule, beige
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich

### Technische Daten

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Hersteller    | LEONI              |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel  |
| Produkttyp    | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe         | violett            |
| Länge         | 1 m                |
| Anzahl Fasern | 2                  |
| Kabeltyp      | Duplexkabel        |

|   |              |
|---|--------------|
| Aussenkabel   | nein         |
| Faserquerschnitt                                    | 50/125µm OM4 |
| Anschlüsse  | LC / ST      |
| Seite 1 Typ des Anschlusses                         | LC           |
| Seite 2 Typ des Anschlusses                         | ST           |
| Aramid Zugentlastung                                | ja           |
| Kabel LSOH  | ja           |
| Zugbelastbarkeit                                    | 400 N        |
| Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm <sup>2</sup> ) | 200 N/dm     |
| Verpackungshöhe                                     | 20 mm        |
| Verpackungsbreite                                   | 120 mm       |
| Verpackungstiefe                                    | 170 mm       |
| Paketgewicht  | 0.029 kg     |