

ATEN CE750A KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, RS232, 200m

Artikelnummer	14.01.6845
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CE750A
EAN (Einzelstück)	4719264643859



Der CE750A ist ein USB-basierter KVM Extender mit automatischer Signalkompensation und serieller RS-232 Funktionalität, welche den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote USB Konsole (USB Tastatur, Monitor und USB Maus) ermöglicht.

Durch den Zugriff auf ein Computersystem über eine Remote Konsole ist der CE750A perfekt für Nutzung in jeder Art von Installation geeignet, in der die Konsole bequem erreichbar sein soll, die Systemgeräte aber in einer sicheren Umgebung stellen sollen - zum Beispiel entfernt vom Staub und Schmutz des Fabrikbodens oder der rauen Umgebung einer Baustelle.

Der CE750A verbessert vorherige Designs durch den Zusatz eines RS-232 Anschlusses am lokalen und entfernten Gerät, welcher die Verbindung mit einem seriellen Terminal für Konfigurationszwecke (Lokales Gerät) oder seriellen Geräten wie z.B. Touchscreens und Strichcodelesern (Remote Gerät) ermöglicht.

- Die lokalen und entfernten Geräte können über ein Cat 5e über eine Entfernung von bis zu 200 Metern miteinander verbunden werden
- Dual-Konsole Bedienung - steuern Sie Ihr System über USB Tastatur, Monitor und Mauskonsolen des lokalen und entfernten Geräts
- Integrierter ASIC für bessere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- USB Tastatur und USB Mausanschlüsse
- RS-232 serielle Anschlüsse - ermöglicht Ihnen den Anschluss an ein serielles Terminal zur Konfiguration (Lokales Gerät) oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens und Strichcodeleser (Remote Gerät)

- Unterstützt Stereolautsprecher und Stereomikrofon
- USB Überstromerkennung und Vermeidung
- Auswahl des Betriebsmodus per Drucktaste (nur Lokales Gerät) – Auswahl zwischen lokalem und automatischem Betriebsmodus
- Hochauflösendes Video – bis zu 1920x1200 bei 60 Hz bei 30 m, 1600x1200 bei 60 Hz bei 150 m, 1280x1024 bei 60 Hz bei 200 m

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CE750AL USB KVM Extender (Lokales Gerät), 1x CE750AR USB KVM Extender (Remote Gerät), 1x 2L-5302U Benutzer KVM Kabel-Set, 2x 0AD6-1605-24EG Netzteile, 1x Montageset, 1x Benutzeranleitung
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss	2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln	ja
Netzwerk-Anschluss	RJ45

Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	200m
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1200 (max.)
Audio-Verlängerung	Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	25 x 200 x 80 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC5,3V/3W
Technische Besonderheiten	RS232, Audio
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	25 mm
Breite	200 mm
Tiefe	80 mm
Gewicht	490 g
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	220 mm
Verpackungstiefe	330 mm
Paketgewicht	1.819 kg