ATEN UCE3250 4-Port USB 2.0 CAT5 Extender bis 50 Meter

Artikelnummer	14.01.6992
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	UCE3250
EAN (Einzelstück)	4719264647154

Der UCE3250 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender ist ein zweiteiliges Gerät, das als USB-Hub und USB-Extender dient. Der UCE3250 kann bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aus bis zu 50 Metern Entfernung über ein Cat 5 / 5e / 6 Ethernet-Kabel anschließen.

Der UCE3250 überträgt Daten über Signalpakete mit besserer Kompatibilität und bewahrt die Integrität der Daten über große Entfernungen. Das Netzteil am UCE3250 ermöglicht die Stromversorgung aller Arten von USB-Geräten, wie z.B. Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Scanner, Drucker usw.
Mit seinem robusten Metallgehäuse bietet dieser hochwertige USB-Extender eine schnelle und flexible Lösung für industrielle Anwendungen. Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Größe und die integrierte Wandmontage eine platzsparende Installation.

• High-Speed USB 2.0 kompatibel mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbps
• Verlängerungsstrecke bis zu 50 m über ein Cat 5/5e/6 Kabel
• Empfängt bis zu 4 USB-Peripheriegeräte aller Art – Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams, Scanner, Drucker und mehr
• Metallmechanisch mit Wandhalterung unterstützt den industriellen Einsatz
• Plug-and-Play

Technische Daten	
Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Adapter, Terminatoren, Konverter

Produkttyp	USB-Verlängerung
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x UCE3250L 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (Lokales Gerät), 1x UCE3250R 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (Remote Gerät), 1x USB Typ-A Stecker auf Typ-B Stecker Kabel, 1x 0AD6-1005-26EG Netzteil, 1x Benutzeranleitung
Seite 1 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
Anwendungsbereich	extern
Technische Besonderheiten	Verbindung über Twisted Pair Kabel
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht	500 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	170 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.573 kg