

ATEN VE781030 HDMI Aktives Optisches Kabel True 4K 30m

Artikelnummer	14.01.7168
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VE781030
EAN (Einzelstück)	4719264649462



Aktive optische HDMI-Verlängerung

Das ATEN VE781030 True 4K HDMI 2.0 Aktive Optische Kabel nutzt die AOC Technologie, welche eine Umwandlung zwischen Eingangssignalen und optischen Signalen für Datenübertragungen mit optimaler hoher Bandbreite ermöglicht. Die EMI-resistenten optischen Kabel sind in einer Länge von 30 M mit voller Unterstützung von True 4K Auflösungen erhältlich. Es ist voll kompatibel mit den HDCP 2.2 Standards und erfüllt die HDMI 2.0 Spezifikationen einschließlich 3D, Deep Color und Datenraten bis zu 18 Gbps. Durch die Unterstützung von Dolby True HD und DTS-HD Master Audio garantieren die optischen Kabel eine verlustfreie Audiosignalübertragung. Daher ist das optische VE781030 Kabel eine ideale Lösung, um die Reichweite Ihrer Digitalen Beschilderung in einer Vielzahl von Umgebungen wie Verkehrsstationen, Einkaufszentren und Krankenhäusern zu erhöhen.

- Unterstützt Auflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4)
- HDMI 2.0 (3D, Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 konform
- Erweitert True 4K Signale um bis zu 30 M
- Reduzierte EMI und RFI für weniger Störgeräusche
- Hohe Datenübertragungsraten von 18 Gbps
- Unterstützt Multi-Audio-Kanal – Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio
- Robuste Kabelzugfestigkeit (max. 10 kg) und Drucklastwiderstand (max. 50 kg)
- Plug-and-Play

Technische Daten

Hersteller ATEN

Produktgruppe	Multimedia
Produkttyp	HDMI-Verlängerung
Farbe	schwarz
Länge	30 m
Lieferumfang	1x VE781030 30 M True 4K HDMI 2.0 Aktives Optisches Kabel 1x Installationshinweis
Schnittstelle	HDMI
Max. Distanz	30 m
Eingänge Video	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Eingänge Audio	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Ausgang Video	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Ausgang Audio	1 x HDMI-Typ-A-Stecker (schwarz)
Max. Auflösung (nom.)	Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) / 30 m
Gewicht	0.9 kg
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	1.174 kg